SIBATA

ミニポンプ下取りキャンペーン

実施期間:2015年1月15日～2015年3月31日

キャンペーン対象製品

MINIPUMP MP-Σ30NⅡ　MINIPUMP MP-Σ300NⅡ　MINIPUMP MP-Σ500NⅡ　MINIPUMP MP-Σ100HNⅡ

上記期間中に当社ミニポンプ『MP-ΣNⅡシリーズ』ご購入の際、
お持ちのミニポンプ(メーカー問わず)を下取りさせて頂きます。
ぜひこの機会をご利用ください。

下取り価格(1台あたり) ¥8,000

トレサビ

本体仕様

品目コード	080860-034	080860-304	080860-504	080860-104
型式	MP-Σ30NⅡ	MP-Σ300NⅡ	MP-Σ500NⅡ	MP-Σ100HNⅡ
流量可変範囲	0.050～0.500L/min	0.50～3.00L/min	2.00～5.00L/min	0.30～1.50L/min
定流量使用範囲	0.1L/min:0～10.0kPa 0.2L/min:0～9.0kPa 0.3L/min:0～9.0kPa 0.4L/min:0～8.0kPa 0.5L/min:0～7.0kPa	0.5L/min:0～10.0kPa 1.0L/min:0～7.0kPa 2.0L/min:0～6.0kPa 3.0L/min:0～5.0kPa	2.0L/min:0～10.0kPa 3.0L/min:0～8.0kPa 4.0L/min:0～5.0kPa 5.0L/min:0～3.0kPa	0.3L/min:6～35kPa 0.5L/min:5～30kPa 0.7L/min:4～25kPa 1.0L/min:3～22kPa 1.5L/min:3～10kPa
流量精度	設定流量値に対し±5%以内			
内蔵流量計	マスフローセンサー			
ポンプ方式	ダブルダイヤフラム方式			
測定モード	マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー			
通信(USB)	専用通信ソフトによるデータの読込および設定			
吸引・排気口径	外径φ6とφ8mm (使用チューブ:内径φ5とφ7mm)			
使用温度・湿度範囲	0～40℃　10～90%rh (結露がないこと)			
電源	リチウムイオン二次電池、単3乾電池 (オプション)、ACアダプター (オプション)			
寸法	145(W)×67(D)×95(H)mm　(突起物含まず)			
質量	0.65kg (リチウムイオン二次電池含む)			
付属品	バッテリーユニットLI-10N (リチウムイオン二次電池)、極低流量用吸引ホルダー (MP-Σ30NⅡのみ)			
価格¥	98,000			105,000

※上記流量可変範囲、定流量使用範囲、定流量精度は1気圧を想定しています。標高が高く気圧が低い場所では性能が出ない場合があります。
※リチウムイオン二次電池の充電器は付属していません。クイックチャージャーQC-10N型、またはクイックチャージャーマルチタイプQCM-10N型が別途必要です。
※MP-ΣNⅡシリーズのクイックチャージャー,クイックチャージャーマルチタイプはMP-ΣNシリーズのクイックチャージャー,クイックチャージャーマルチタイプと共有できます。
※乾電池ユニットのセットをご希望の際は、当社営業所までお問い合わせください。

＊『ΣNⅡシリーズ』1台のご購入に付き、下取りは1台とさせて頂きます。
詳細は当社までお気軽にご連絡ください。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2014年12月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
本　社　〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111　福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131　仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310
http://www.sibata.co.jp/
カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX:048-933-1590

201412K